



UHF 桌面读写器

RS-1300F



简单介绍

*尺寸:139mm(长)×86mm(宽)×22mm(高)

*重量:0.12KG

*协议:ISO18000-6C(EPC Class1 Gen2)/ISO18000-6B 协议

*通讯接口:USB

*工作频率:902-928MHz(可根据需要定制)

*防护等级:IEC IP-52

产品特性

*1.全面支持符合 ISO18000-6B/ISO18000-6C(EPC Class1 Gen2)标准的电子标签;

*2.具有仿真键盘功能、电脑 USB 接口取电、蓝色射频指示灯及蜂鸣器操作;

*3.内置 1 个 SMA 天线,增益 3dBi;

*4.体积小、读取速率快,可以对标签进行授权、挂失、编程等操作,可广泛应用于各种 RFID 系统中;

*5.应用领域:物流和仓库管理、智能停车场管理、生产线管理、产品防伪检测等领域。

规格描述

产品型号(订购代码) RS-1300F

性能指标

频率范围 902-928 MHz(随国家或地区不同可以调整)

调频方式 广谱调频(FHSS)或定频,可软件设置

射频输出 $\leq 27\text{dBm}$,可调

天线数量 内置 1 个 SMA 天线,增益 3dBi

通讯接口 USB

平均功率 $< 5\text{W}$

应用软件接口 提供动态连接库 (DLL), 支持二次开发

标签操作性能

读取距离 读取距离 $> 30\text{cm}$, 写入距离 $> 10\text{cm}$

深圳市瑞得智能技术有限公司

www.ruidei.cn

E-Mail:info@ruidei.com

地址:深圳市龙华新区民治街向南村道宝山工业区著牌工业园 B 栋 503

电话:0755-29048252

传真:0755-29048262-7006

空中接口协议

ISO18000-6C(EPC Class1 Gen 2) , ISO18000-6B

机械电气性能

尺寸 139mm×86mm×22mm

电源 USB3.5V

重量 0.12KG

湿度 10% to 95% , 非凝结

防护等级 IEC IP-52

工作温度 -10°C to 55°C

存储温度 -20°C to 80°C

深圳市瑞得智能技术有限公司

www.ruidei.cn

E-Mail:info@ruidei.com

地址:深圳市龙华新区民治街向南村道宝山工业区著牌工业园 B 栋 503

电话:0755-29048252

传真:0755-29048262-7006