




超高频 RFID 标签

FT-4518



简单介绍

- *尺寸: 45 x 18 x 1.478 mm
- *工作频率: 865-868MHz(EU); 902-928MHz(US)
- *协议: ISO18000-6C(EPC Class 1 Gen 2)
- *芯片: MONZA R6-P
- *内存容量:(EPC:128bit;User:32bit;TID:96bit)

产品特性

- *1. 此标签可分两种频段(欧频、美频),采用高性能的 Impinj 芯片,达到最佳读取效果;
- *2. 线极化设计在特定方向具有超高读取率、标签识别灵敏度高;
- *3. 应用场合:主要用于资产管理领域;

规格描述

产品型号 FT-4518

性能指标

工作模式 可读写

存储时间 > 10 年

可擦写次数 > 100,000 次

适用环境 粘贴在金属表面效果更佳

标签读距

读取距离 2.5M

机械电气性能

材质 PP 不干胶

工作温度 -40°C to 85°C


存储温度 -40°C to 85°C

安装方式 不干胶粘贴安装, 搬运及使用时防水、禁止剧烈撞击、禁止挤压或弯折芯片部分

标签尺寸图

深圳市瑞得智能技术有限公司
www.ruidei.cn
E-Mail:info@ruidei.com

深圳市龙华区民治街道民德路民德大厦 6 楼 609
电话:0755-29048252
传真:0755-29048262-7006






标签结构图

PP 不干胶		0.075mm
Inlay		0.063mm
泡棉		1.1mm
铝+PET		0.06mm
双面胶带		0.07mm
双面胶带		0.11mm

标签包装尺寸图

单卷规格	单卷盒装	五盒箱装
内径:76.2±1mm	2个垫片 Φ185*3mm	长(L):270mm
外径:<190mm	长(L):250mm	宽(W):270mm
卷厚度:<105mm	宽(W):250mm	高(H):330mm
标签数量:500pcs/卷	高(H):58mm	重量:
重量:	重量:	



唛头:
客户名称、客户订单、
产品参考、标签数量

唛头:
客户名称、客户订单、
产品参考、标签数量

唛头:
客户名称、客户订单、产品参考、
标签数量、地址、QC、纸箱编号、装运日期、